



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лазерная гравировка

258 38 15, 258 38 16, 258 38 17

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 19

# ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

**!Все макеты принимаются исключительно в векторном виде!**

## I Общие требования к макету:

- Размер документа должен соответствовать формату готового изделия (макет верстается 1:1)
- Все шрифты переводятся в кривые либо файл шрифтов прилагаются вместе с макетом.
- Необходимо учитывать, что толщина линии или пробела не должна быть менее 0,353 мм, волосяную линию лазерный станок воспринимает как линию резки.
- Минимальная высота буквы 2 мм (5 кегль).
- В макете не должно быть градиента, только однородные плашки.
- В макете не должны присутствовать растровые изображения.
- Следует избегать присутствие в макете резко контрастирующих элементов: очень тонких линий и толстых диагональных линий или очень мелких шрифтов в сочетании с большими плашками.
- Максимальное рабочее поле станка 300мм x 600мм.
- Лазер предназначен для работ на плоских поверхностях, либо на поверхностях с небольшой выпуклостью.

# ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА

## II Форматы файлов:

- \*.eps - шрифты в кривых, никаких эффектов , никаких растровых изображений. (*Adobe Illustrator до версии CS2*)
- \* cdr - шрифты в кривых, никаких эффектов, никаких изображений (ole - objects). (*Corel Draw до 12 версии*)
- Растровый изображения не принимаются и/или подлежат дополнительной обработке в соответствии со стоимостью дизайнерской работы.