



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Шелкотрафаретная печать

258 38 15, 258 38 16, 258 38 17

115191, Москва, 4-й Рощинский пр-д, 19

ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

I Общие требования к макету:

- Размер документа должен соответствовать формату готового изделия (макет верстается 1:1)
- При разработке дизайна примите во внимание, что точного попадания в Pantone при шелкотрафаретной печати не может быть, т. к. фактор материала, его способность пропускать свет, белизна и т. д. отлична от материала, на котором выполнены образцы Pantone.
- Толщина линий не должна быть менее 0,2 мм (для прямых линий) и 0,15 мм для рисунков «сложное кружево». Это касается и шрифтов. Нежелательно использовать шрифты с засечками (типа Times New Roman) кегля менее 8 pt, рубленые шрифты (типа Helios) менее 7 pt. При написании текста вывороткой необходимо делать трепинг не менее 0.5 мм и кегль не менее 10 pt для шрифтов с засечками и 9 pt для рубленых. Помните, что на поверхностях со сложной структурой, глубоким рельефом итоговое изображение может прерываться в местах понижения уровня рельефа.
- Вся значимая информация должна находиться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного края. Так как при меньшем отступе от края необходимая информация может быть «срезана» в готовом изделии.
- Совмещение между отдельными разноокрашенными изображениями с небольшим расстоянием (порядка 0,5мм – 1мм) является более сложной формой совмещения, чем печать в стык на расстоянии 3мм – 5мм.
- Графические изображения, расположенные в край (плашки, линии и прочее), должны быть выведены за обрезной формат на расстоянии не менее чем на 5 мм.
- Дизайн, верстка макеты должны быть выполнены в натуральный размер готового изделия. Печать происходит по 100% цвету и при использовании пантоного веера Pantone Formula Solid Coated. Процентные заливки не допустимы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Максимальная поле запечатки 60 x 40 см.
- Минимальный отступ для пакетов ПВД с донной складкой составляет 55 мм. Нижняя область пакета не запечатывается. Максимальное поле запечатки пакетов размером 400мм x 500мм составляет 300мм x 300мм.
- При выводе пленок эмульсия должна быть читаемой стороной вверх.

ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

III Форматы файлов:

- *.eps - шрифты в кривых, никаких эффектов , никаких растровых изображений. (*Adobe Illustrator до версии CS2*)
- * cdr - шрифты в кривых, никаких эффектов, никаких изображений (ole - objects). (*Corel Draw до 12 версии*)
- Растровый изображения не принимаются и/или подлежат дополнительной обработке в соответствии со стоимостью дизайнерской работы.